



ПЕЧАТЬ
МАЙХОНГ

S21693

70g Thermal Top

Hotmelt

60g Yellow glassine

Лицевой слой

Белая термобумага с топ покрытием, которая обладает хорошей устойчивостью к трению и влажности. Подходит для печати ценников в супермаркетах и низкоскоростных принтеров штрих-кодов.

Вес	70 ± 10% г/м ²
Толщина	70 ± 10% микрон
Белизна	≥ 75%
Плотность цветопередачи	≥ 1.00

Клей




В данном продукте используется универсальный клей-расплав, который обладает высокой начальной липкостью и отлично работает на многих упаковочных материалах. Не подходит для поверхности ПВХ, не рекомендуется использовать на таре с маленьким диаметром, неровной поверхностью или с тарой подверженной частому сжиганию.

Начальная адгезия	≥ 14 N
Окончательная адгезия (90°)	≥ 7 N/25 mm
Температура аппликации	10 °C
Температура применения	от -15 °C до +65 °C

Подложка

Вес	58 ± 5% г/м ²
Толщина	53 ± 5% микрон
Усилие на разрыв	≥ 5.0 kN/m



-  Белая термобумага с топ покрытием
-  Постоянный клей, каучук GN503
-  Желтый глассин

Печать и обработка

Он может быть использован для печати большинством традиционных методов печати. В связи с теплочувствительностью продукта следует избегать обработки при температуре выше 50°C. Чернила, содержащие спирт или растворители, могут повредить термочувствительный слой. Для флексографической печати рекомендуется использовать УФ-чернила или чернила и лаки на водной основе. Перед печатью рекомендуется протестировать краску.

Хранение

Срок годности один год при температуре 23 ± 2 °C и относительной влажности 50 ± 5%. Если этикетка прошла испытания, она может использоваться и после истечения срока годности.

Условия применения

Все описания относительных материалов, технические характеристики и рекомендации по использованию основаны на результатах испытаний, которые считаются достоверными, но не являются гарантией.

Проводите испытания перед производством, чтобы избежать потенциальных рисков, связанных с различными условиями эксплуатации и обработки.