



ПЕЧАТЬ
МАЙХОНГ

RZ5002

80g Semi-gloss paper

Hotmelt

60g White glassine

Лицевой слой

Ярко-белая односторонняя мелованная бумага. Подходит для широкого спектра рекламных и промышленных этикеток. Типичные области применения включают косметическую, фармацевтическую и пищевую промышленности. Не рекомендуется использовать на бутылках малого диаметра.

Вес	$80 \pm 2 \text{ г/м}^2$
Толщина	$65 \pm 10 \text{ микрон}$

Клей

Перманентный клей на основе каучука, который обеспечивает высокую начальную и конечную адгезию к широкому спектру материалов, таких как пластик, стекло, картон. Не рекомендуется использовать на ПВХ материалах.

Начальная адгезия	$\geq 10 \text{ N}$
Окончательная адгезия (90°)	$\geq 20 \text{ N/25 mm}$
Температура аппликации	10 °C
Температура применения	от -20 °C до +60 °C

Подложка

Вес	$58 \pm 10\% \text{ г/м}^2$
Толщина	$50 \pm 10\% \text{ микрон}$



-  Белая полуглянцевая бумага
-  Постоянный клей, каучук
-  Белый глассин

Печать и обработка

Эта полуглянцевая бумага обеспечивает превосходное качество печати всеми обычными способами, будь то одноцветная или многоцветная, линейная или цветная печать. Необходимо следить за вязкостью краски в процессе печати, слишком высокая вязкость краски может повредить поверхность бумаги. Отличный результат при горячем тиснении.

Хранение

Срок годности один год при температуре $23 \pm 2 \text{ °C}$ и относительной влажности $50 \pm 5\%$.

Примечание

Вышеизложенное не является гарантией, и покупатель должен самостоятельно определить пригодность продукции для целей покупателя. Продукт должен быть тщательно протестирован в условиях конечного использования, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям конкретного применения.