



ПЕЧАТЬ
МАЙХОНГ

SZ5033

80g Semi-gloss paper

Acrylic

60g Yellow glassine

Лицевой слой

Ярко-белая односторонняя мелованная бумага. Подходит для широкого спектра рекламных и промышленных этикеток. Типичные области применения включают косметическую, фармацевтическую и пищевую промышленности.

Не рекомендуется использовать на бутылках малого диаметра.

Вес	80 ± 2 г/м ²
Толщина	65 ± 10 микрон

Клей




Постоянный акриловый клей. Разработан для широкого спектра температур и обеспечивает высокую начальную липкость ко многим поверхностям.

Начальная адгезия	≥ 5 N
Окончательная адгезия (90°)	≥ 9 N/25 mm
Температура аппликации	5 °C
Температура применения	от -5 °C до +90 °C

Подложка

Вес	58 ± 10% г/м ²
Толщина	50 ± 10% микрон



-  Белая полуглянцевая бумага
-  Постоянный клей, акрил
-  Белый глянсин

Печать и обработка

Эта полуглянцевая бумага обеспечивает превосходное качество печати всеми обычными способами, будь то одноцветная или многоцветная, линейная или цветная печать. Необходимо следить за вязкостью краски в процессе печати, слишком высокая вязкость краски может повредить поверхность бумаги. Отличный результат при горячем тиснении.

Хранение

Срок годности один год при температуре 23 ± 2 °C и относительной влажности 50 ± 5%.

Примечание

Вышеизложенное не является гарантией, и покупатель должен самостоятельно определить пригодность продукции для целей покупателя. Продукт должен быть тщательно протестирован в условиях конечного использования, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям конкретного применения.